

**Задания для студентов по дисциплине «Информатика»
Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(группа 1Б)**

Задания выполнять в тетради. Выполненные задания сфотографировать и отправить на адрес электронной почты admin@ptmecx.ru или VK <https://vk.com/id190930822> в личные сообщения

Занятие №23 (лекция)

Дата: 18 ноября 2020г.

Тема: Программы и языки программирования.

Задание:

- 1. Изучить теоретический материал (презентацию), для изучения перейти по [ссылке](#)**
- 2. Ответить письменно на контрольные вопросы:**

1. Что такое язык программирования и алфавит программирования. Какие основные программы применяются в процессе работы. Дайте определения
2. Какие бывают уровни программирования и чем они отличаются?
3. Какие бывают языки программирования и чем они отличаются ?

Занятие №24 (лекция)

Дата: 19 ноября 2020г.

Тема: Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.

Задание:

- 1. Изучить теоретический материал (презентацию), для изучения перейти по [ссылке](#)**
- 2. Ответить письменно на контрольные вопросы:**

1. Что такое синтаксис и семантика, какие символы называются терминальными и не терминальными.
2. Что такое константы или переменные данные в языке программирования ?
3. Опишите основные типы переменных применяемые в языке программирования.

Занятие №25

Дата: 21 ноября 2020г.

**Инструкционно-технологическая карта
практического занятия №8**

ТЕМА: Языки программирования.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Разработка линейного алгоритма (программы)

ЦЕЛИ РАБОТЫ: Знакомство со средой программирования Pascal; изучить структуру программы, стандартные функции, оператор присваивания и процедуры ввода-вывода; научиться создавать программы на языке Pascal с использованием стандартных функций.

Теоретический материал.

1. Алфавит языка

При записи программ разрешены символы:

- буквы латинского алфавита A-Z (в любом регистре), а также знак подчеркивания _;
- буквы русского алфавита А-Я;
- цифры 0-9;
- специальные символы $\>< = + - / * [] () \{ \} . , : ; ^ @ ' \$ \#$
- пары символов (их нельзя разделять пробелами) $\<> = > = := (* *) (. .)$
- пробелы (рассматриваются как ограничители идентификаторов, констант, чисел, зарезервированных слов).

2. Идентификаторы

Неделимые последовательности символов алфавита образуют слова - *идентификаторы*, используемые для обозначения констант, переменных, процедур, функций и т.д.

Идентификатор должен начинаться с буквы или символа подчеркивания, не должен содержать пробелов и специальных символов.

3. Константы

В качестве констант могут использоваться числа, логические константы, символы и строки символов.

Целые числа записываются со знаком или без него по обычным правилам и могут иметь значение от -2147483648 до +2147483647.

Вещественные числа записываются со знаком или без него с использованием десятичной точки и/или экспоненциальной части. Экспоненциальная часть начинается символом *e* или *E*, за которым могут следовать знаки «+» или «-» и десятичный порядок. Символ *e* (*E*) означает десятичный порядок и смысл «умножить на 10 в степени». Например, запись 3.14E5 означает $3,14 \cdot 10^5$, а запись -17e-2 – это $-17 \cdot 10^{-2}$.

4. Выражения

Выражение задает порядок выполнения действий над элементами данных и состоит из операндов (констант, переменных, функций, круглых скобок и знаков операций).

Действия в выражении выполняются слева направо с соблюдением старшинства (в порядке убывания):

- 1) * (умножение), / (деление), div (целочисленное деление), mod (целочисленное деление с остатком по модулю), and (логическая операция “И”);
- 2) + (сложение), - (вычитание), or (логическая операция “ИЛИ”);
- 3) операции отношений: = (равно), <> (не равно), < (меньше), > (больше), <= (меньше или равно), >= (больше или равно).

Для изменения порядка выполнения действий используются круглые скобки. Число открывающихся скобок равно числу закрывающихся. Любое выражение в скобках вычисляется раньше, чем выполняется операция, предшествующая скобкам.

В выражение могут входить функции. Наиболее часто употребляемые функции называют стандартными. Для работы с ними не надо ни заказывать библиотеку, ни описывать их предварительно в программе. Примеры стандартных математических функций:

ABS(x) – модуль x ($|x|$);

SQR(x) – квадрат числа x (x^2);

SQRT(x) – квадратный корень из x ($\sqrt{x}$);

LN(x) – натуральный логарифм от x ($\ln x$);

LG(X) - LN(x)/LN(10)

EXP(x) – e в степени x (e^x);

SIN(x) – синус x ($\sin x$);

COS(x) – косинус x ($\cos x$);

EXP(x*ln(k)) – k в степени x (k^x);

Аргумент этих функций может быть как вещественным, так и целым. Результат – всегда вещественный.

5. Типы данных

Любые данные, т.е. константы, переменные, значения функций или выражения в Турбо Паскале характеризуются своими типами. Тип определяет множество допустимых значений, которые может иметь тот или иной объект, а также множество допустимых операций, которые применимы к нему. Все типы данных разделяются на две группы – простые и составные.

К простым (скалярным) типам относятся:

INTEGER - данные этого типа могут принимать только целые значения (положительные, отрицательные, 0) в диапазоне от -32768 до $+32767$;

REAL - величины этого типа могут принимать только вещественные значения (числа с дробной частью, целая часть от дробной отделяется точкой);

6. Структура программы

Структура программы должна быть такой:

<Заголовок программы>

{Блок описаний}

BEGIN

{Раздел исполняемых операторов}

END.

7. Заголовок программы

В заголовке указывается имя программы. Общий вид заголовка:

program n;

здесь *n* – имя программы.

Заголовок программы необязателен, его можно опускать без каких-либо последствий для программы.

8. Блок описаний

В блоке описаний объявляются идентификаторы типов, констант, переменных, а также метки, процедуры и функции. Блок описаний может состоять из пяти разделов, которые должны следовать в строго определенном порядке:

- 1) раздел меток (label);
- 2) раздел констант (const);
- 3) раздел типов (type);
- 4) раздел переменных (var);
- 5) раздел процедур и функций.

9. Раздел меток (label)

Любой выполняемый оператор может быть снабжен меткой – положительной константой, содержащей не более 4-х цифр. Метка отделяется от оператора двоеточием. Все метки, встречающиеся в программе, должны быть описаны в разделе label. Общий вид:

label l1, l2, l3...;

здесь *l1*, *l2*, *l3*... - метки.

10. Раздел констант (const)

Если в программе используются константы, имеющие достаточно громоздкую запись (например, число π с 8-ю знаками), либо сменные константы (например, для задания варианта программы), то такие константы обычно обозначаются какими-либо именами и описываются в разделе const. Это делает программу более наглядной и удобной при отладке и внесении изменений.

Общий вид:

const a1 = c1; a2 = c2; ...

Здесь *a1*, *a2*, ... – имя константы, *c1*, *c2*, ... – значение константы.

Пример.

const pi=3.14; c=2.7531;

11. Раздел переменных (var)

В разделе var вводится имя каждой переменной и указывается, к какому типу эта переменная принадлежит:

```
var v11, v12, ...: type1;  
    v21, v22, ...: type2; ...
```

Здесь *v11, v12, ...* - имена переменных; *type1* – тип переменных *v11, v12, ...*; *type2* - тип переменных *v21, v22, ...*

Раздел процедур и функций

Те алгоритмы, которые оформляются как подпрограммы (процедуры и функции) помещаются в главной программе после раздела var и перед begin программы.

12. Раздел действий (операторов).

Эта часть программы начинается с ключевого слова begin и заканчивается словом end, после которого должна стоять точка (end.). Раздел действий - это выполняемая часть программы, состоящая из операторов.

13. Оператор присваивания

Под операторами в языке Паскаль подразумевают описание действий. Операторы отделяются друг от друга точкой с запятой. Если оператор стоит перед end, until или else, то в этом случае точка с запятой не ставятся.

Общий вид оператора присваивания:

```
v:=a;
```

здесь *v* – переменная, *a* – выражение, := операция присваивания. Выражение *a* может содержать константы, переменные, названия функций, знаки операций и скобки. В операторе *v:=a* переменная *v* и выражение *a* должны иметь один и тот тип.

Примеры.

```
f:=3*c+2*sin(x);
```

```
x:=x+1;
```

Замечание. Разрешается присваивать переменной типа real выражение типа integer. Но нельзя присваивать переменной типа integer выражение типа real.

14. Процедура ввода информации

Общий вид:

```
Read (v1, v2, ...,vn);
```

или

```
Readln (v1, v2, ...,vn);
```

здесь *v1, v2, ...,vn* – идентификаторы переменных.

Значения переменных вводятся с клавиатуры и должны соответствовать типам переменных. В случае использования процедуры readln, после ввода происходит переход на следующую строку.

15. Процедура вывода информации на печать

Общий вид оператора:

```
write(p1, p2, ..., pn);
```

или

```
writeln(p1, p2, ..., pn);
```

Здесь *p1, p2, ..., p_n* -список выражений, значения которых выводятся на печать.

Оператор writeоставляет курсор в конце выведенной строки текста.

В случае использования процедуры writeln, после печати происходит переход на следующую строку.

Кроме значений выражений, на печать можно выводить и произвольный набор символов, заключенный в апострофы, например

```
writeln('p=',p);
```

Этот оператор выполняется так: сначала выводятся символы, заключенные в апострофы. Затем выводится значение переменной *p*. На экране в результате работы оператора появится:

```
p=13.5
```

Пример 1. Вычислить длину окружности радиуса 5,785.

```
program t10;
```

```

var r=5.785;
var l:real;
begin
l:=2*3.1416*r;
writeln(' l=',l);
end.

```

Имеется возможность задать ширину поля (число позиций) М для выводимой величины Р:

```
Write (P1:M1, P2:M2, ...PN:MN);
```

Для вещественных чисел можно задавать поля М и N, где М – общее число позиций, отводимых под все число, N – число позиций под его дробную часть.

Например,

```
Write (P:10:2);
```

Здесь под Р отводится 10 позиций, 2 из них под дробную часть.

Пример №2

Вычислить значения $p = \lg(a + x^2) + \sin^2\left(\frac{z}{a}\right)$, $t = x^a$ и $y = a \operatorname{tg}^3(a + x^2) + \sqrt{\frac{z^2}{a^2 + x^2}}$

при $a=0,59$; $z=-4,8$; $x=2,1$

```

Program pr_1;
var a,z,x,y, p, c, t: real;
begin
a:=0.59; z:=-4.8; x:=2.1;
c:=sin(x*x)/cos(x*x);
y:=a*c*sqr(c)+sqr(z*z/(a*a+x*x));
p:=(ln(a+x*x))/ln(10)+sqr(sin(z/a));sin(z/a)*sin(z/a)
t:=Exp(a*ln(x));
writeln('Приа=', a: 4:2, ' z=', z:4:1, ' x=', x: 3:1);
writeln ('p=', p:9:4, ' y=', y:9:4, ' t=', t: 9:4);
readln;
end.

```

Результаты вычислений:

При $a=0.59$ $z = -4.8$ $x = 2.1$

$p = 1.6217$ $y = 21.6350$ $t = 1.5492$

Контрольные вопросы.

1. Как в программе на языке Pascal описываются переменные?
2. Какие бывают типы переменных?
3. Какой вид имеет оператор присваивания?
4. Каким символом отделяются друг от друга операторы в программе?
5. Какая процедура служит для вывода информации на печать?
6. Какая процедура служит для ввода значений с клавиатуры?
7. Какие стандартные тригонометрические функции существуют в языке Pascal?